

STEELMATE
Automotive

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР



PO3

ВАЖНО! Прочитайте внимательно инструкцию!
Несоблюдение инструкций может привести к пожару, травмам или повреждению имущества

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение:	12V	Производительность:	для шины 195/65R15 от 0 до 2,4Bar < 7мин
Рабочая температура:	от -20°C до +60°C	Точность показаний давления:	2,2±0,2Bar
Номинальная мощность:	90W	Длина кабеля питания:	3м±0,1м
Максимальный ток потребления:	7,5A	Длина шланга подкачки:	0,5±0,02м
Для работы с давлением не более:	3,4Bar		

ГАРАНТИЯ

Продукция STEELMATE имеет гарантию один год. Гарантия действительна, если данный товар будет признан неисправным по причине его несовершенной конструкции, дефектных материалов или некачественной сборки производителя при условии соблюдения технических требований и условий эксплуатации, описанных в руководстве по эксплуатации.

Серийный номер

Дата покупки

М.П.

специально для

PARKMASTER

www.parkmaster.ru

ОПИСАНИЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Внимание: соблюдайте рекомендуемое производителем давление в шинах

Возможные неисправности

1. Компрессор не работает при включении:

- возможно, перегорел предохранитель, расположенный в адаптере питания
- необходимо открутить наконечник адаптера питания, вынуть предохранитель и визуально его осмотреть (рекомендуем обратиться к квалифицированному электрику)

2. Компрессор работает, но не надувает колесо:

- убедитесь, что штуцер шланга подкачки плотно закручен на вентиле колеса
- проверьте шину на герметичность
- проверьте шланг подкачки на наличие повреждений

3. Компрессор накачивает медленно:

- перегрев из-за долгого использования, выключите компрессор и дайте ему остыть в течение 30 минут
- слишком низкое напряжение, проверьте состояние аккумулятора автомобиля