

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																										Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания	
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																								39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
ACURA	2613	A	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации					
	2615	A	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H					
	2618	A	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации							
	2611	A	RDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации							
	2611	A	TLX (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации	** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны						
																																									Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.						

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
ALFA ROMEO	1724	B	159 (c 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.
	1722	B	Giulietta (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
1413	B	A1 (c 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.		
		A3/S3 (c 03-12 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	A	A3 (c 13 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	B	A4 (01-08 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ																					Примечания												
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																					39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора																					
			1412 или 1416	A	A4/S4 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	* При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS													
A5/S5 (с 07 г)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	*	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании. * Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.													
Q5 (с 08 г)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Г	*	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.												
1411	B	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05-15гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.															
1122	A	A6 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.											
1133	A	A6/A6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh,							
1122	A	A6 allroad (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh,				
		A7 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания													
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом		запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовке снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном
Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200			39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200/5200														X1700/20x0/3000																				
AUDI	1133	A	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	оранжево-коричневый - CANLow. Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow
	1414	B	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1122	A	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1128	A	TT (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	Г	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*топливо отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1117	A	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	*Производится имитация постановки в штат.охр. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.							Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																			39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																		
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																						
1417	A	Q7 (с 15 г)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100			
1111	A,B	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP • Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow	
1111	A,B	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания	
													Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	Примечания		
5117	A	1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Блокировка по CAN на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2: витая пара CanHigh - серый, CanLow-синий (6-14 OBD)	
5117	A	2(F22) (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5117	A	3 GT (F34) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	* Включение обогрева передних сидений ** Кнопки регулировки громкости на руле Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5116	A	4(F32) (c'13→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	* Включение обогрева водительского сидения ** Кнопки регулировки громкости на руле *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
5113	B	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	* Кнопки на руле: "верх", "вниз", "ромб", "звезда" ** Включение обогрева сидений * Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
5114	A	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+, " на руле ** Включение обогрева сидений * Управление предпусковым подогревателем по CAN2 Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока			Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора
																																							* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
5122	A	X3 (F25) (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+ " на руле • Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. • Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий		
5119	A	X5(F15) (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Запуск предпускового подогревателя по CAN2 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-сине-белый. Для блокировки по CAN подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый		
5119	A	X6(F16) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-сине-белый. Для блокировки по CAN подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый		
5114	A	X4 (F26) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+ " на руле ** Включение обогрева сидений • Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. • Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания													
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора							
CHEVROLET	1314	A	Captiva (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1319	A	Aveo (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Функция доступна только при выключенном зажигании
 ** В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Функция доступна только при выключенном зажигании
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* Включение обогрева передних сидений (зависит от комплектации)
 ** Только в режиме охраны
 код 1313 команды из при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой.
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1319	A	Cruze (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•				•	•	-	•	•	**	•	•	*	-	-	•	-	-	-	
1319	A	Corvette (c'14→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•							•	•	-	•	•	**	•	•	*	-	-	•	-	-	-	
4111	B	Tahoe (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						•	-	A	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	
1326	B	Express (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	
4113	B	Tahoe (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHERY	3611	A	A19 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3612	A	M16 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-						-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3613	A	Tiggo V (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Трехкратное моргание и сирена.
 ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх)
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа)
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow

Код		Версия прошивки _X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания											
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																												
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
CHRYSLER	4311	B	300C (c'05→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-			
			Grand Voyager (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	
			PT Cruiser (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	
			Sebring (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	A	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	-	
	4312	B	Grand Voyager (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
Town Country (c'08→)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
4315	B	300C (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	Berlingo (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•		
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•
		C4, C4 Picasso (c'07→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•
		C5 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•
		C8 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•
		Jumpy 3 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•
<p>*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием</p> <p>** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).</p> <p>*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN</p> <p>**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -")</p> <p>Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном</p> <p>Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</p> <p>Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow</p>																																							

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовке снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
СИТРОЕН	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
	1711 или 1716	A	C4 Sedan (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	
	1716	A	C4 Grand Picasso (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low	
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS3 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксонном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200/1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1711	A	DS4 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,
			Jumper (c'06→13)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1717	A	Jumper (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
	2211	A	C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.
C-Crosser (c'07→)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: разьем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
• Подключение к CAN1: синий разьем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
Подключение к CAN2: синий разьем монтажного блока, 25-пин Can-high, 23-пин Can-Low

Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном
• Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разьем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow
Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании
** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.
Подключение к CAN1: разьем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200											39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
DATSUN	1911	A	On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1911	A	mi-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)
 * Функции доступны только при выключенном зажигании.
 Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)
Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
FIAT	2711	A	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1712	A	Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1717	A	Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4318	A	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1712	A	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	*	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1718	A	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1717	A	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	*	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.																								* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями														
				Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow																												** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.										
				Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)																																Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100						
				* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании																																						
				** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений																																						
				*** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны																																						
				Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow																																						
				Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow																																						
				*В зависимости от комплектации																																						
				Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow																																						
				*Концевики дверей объединены																																						
				Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow																																						
				* В зависимости от комплектации																																						
				Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow																																						

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																							Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																			39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																	
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>	
1721	A	500 (c'12→)		•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow</p>
1719	A	Linea(c'11→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
1723	A	Punto (c'12→)		•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
1216	A	Grand C-Max (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	•	*	*	—	*	*	—	—	—	—	•	—	—	—	
		Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	—	*	*	—	—	—	—	•	—	—	—
1242	A	Focus 3 компл. Sync Edition (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	•	—	—	—
1221 1231	A	Focus 3 (c'11→) компл. Titanium	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	•	—	•	—	—	—

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock
 Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock
 Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
FORD	1218	A	Edge ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
			Escape Hybrid ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	**	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
		Explorer ('11→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения
		F150 Raptor ('11→) F250 ('11→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	выполнить запуск двигателя. Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.
	1219	A	Transit ('11→14)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1222	A	Ranger('12→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	
	1224 1234	A	Kuga (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1225	A	Mustang (c'11→14)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны
1226	A	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1226	A	Transit (c'14→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	•	**	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
1227	A		B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100	
			Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1238	A		Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1238	A		Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева зеркал, лобового и заднего стекол Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1241	A		Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow
1241	A		Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow
GAZ	2811	A	Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
GEELY	2911	A	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																			
GREAT WALL	3411	A	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом																														
			Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	запирание/отпирание замков дверей	-	поднятие (закрытие) всех стекол	-	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	-	снятие со штатной охраны	-	открытие багажника	-	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после АЗ	-	Блокировка по CAN	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
			Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	запирание/отпирание замков дверей	-	поднятие (закрытие) всех стекол	-	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	-	снятие со штатной охраны	-	открытие багажника	-	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после АЗ	-	Блокировка по CAN	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
HAVAL	3412	A	H6 (c'14→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	запирание/отпирание замков дверей	-	поднятие (закрытие) всех стекол	-	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	●	снятие со штатной охраны	●	открытие багажника	●	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после АЗ	-	Блокировка по CAN	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3413	A	H2 (c'14→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	запирание/отпирание замков дверей	-	поднятие (закрытие) всех стекол	-	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	●	снятие со штатной охраны	●	открытие багажника	●	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после АЗ	-	Блокировка по CAN	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-	Подключение к CAN в жгуге приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3414	A	H8 (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	запирание/отпирание замков дверей	-	поднятие (закрытие) всех стекол	-	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	●	снятие со штатной охраны	●	открытие багажника	●	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после АЗ	-	Блокировка по CAN	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow
	3414	A	H9 (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	запирание/отпирание замков дверей	-	поднятие (закрытие) всех стекол	-	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	●	снятие со штатной охраны	●	открытие багажника	●	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после АЗ	-	Блокировка по CAN	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
HONDA 2613	A	City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2614	B	Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Γ	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
 ** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.

* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
 ** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2616	B	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2619	B	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2621	B	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

* статус "ready"
 ** в зависимости от комплектации
Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																	
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																					39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200			Модель																																					
HUMMER	4111	B	H2 (c'08→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100		
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания				
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																		39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
3111	В	Grandeur (c'07→)		•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета
		ix55 (c'09→)		•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	
3112		Veloster (c'12→)		•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника	
		ix35 (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	•			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																		39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																			
Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
3123	A	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																				* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3114	B	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		• * На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3224	A	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						-	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		• * кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета	
3115	B	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3124	A	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3116	A	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	•						-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-		* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)	
3117	A	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																			39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
HYUNDAI	3118	A	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". * Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета			
	3119	A	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* определяется по CAN2 * Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. * Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3121	A	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	*	* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой * Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета * Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3217	A	H1 Starex (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
			Santa Fe(c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3217	A	Solaris (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3122	A	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой * Подключение к CAN1 в левом порoge: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета * Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200 39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																				
3227	A	Tucson (с'15→) keyless	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	взжигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
INFINITI	2321	A	G25 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-					
			G35 (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-			
			QX56 (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-		
			FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
			EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
			QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	2314	B	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2317	B	G37 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2323	A	FX (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
			G (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-
			M (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	2331	A	M (c'08→'10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
2324	A	JX (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-			
2336	A	Q50/Q70 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*Наличие функции зависит от комплектации
Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Топливо отображается в литрах.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
Уровень топлива индицируется в литрах.
*Наличие функции зависит от комплектации
Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
2337	A	QX60 (с'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																			<p>*Наличие функции зависит от комплектации</p> <p>** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"</p> <p>Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)</p> <p>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
IVECO	1717	A	Daily (с'13→)	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-																			<p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
JAGUAR	1811	A	Jaguar XF (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																								* Статус заведенного двигателя ** Включение обогрева руля и водит. сидения. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1812	A	Jaguar XJ (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—																						Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1617	A	Jaguar XE (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●								●						●									* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																			Примечания																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовочное снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Примечания						
4314	A	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Включение обогрева передних сидений Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый - CanHigh, белый - CanLow	
4319	A	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	*	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow	
4321	A	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
4322	B	Renegade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
KIA	3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета		
	3213	B	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3214	B	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3223	B	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
	3211	A	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
			Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания												
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора								
3222	A	Venga (c'13→) keyless	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника	● Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью			
3224	A	Soul (c'14→) keyless	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	A	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника	● Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе	* Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)		
3225	A	Soul (c'14→) (без keyless)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	* Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh_14 контакт CanLow				
3112	A	Picanto (c'14→) keyless	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета	Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)		
3224	A	Sorento (c'15→) keyless	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	A	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	* Поднятие пассажирских стекол	** Кнопка отпирания на крышке багажника	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
3226	A	Sorento Prime(std_key) (c'15→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	* Кнопка отпирания на крышке багажника	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета	Подключение к CAN2 за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
LADA	1911	А	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow		
			Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow	
			Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах. * Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	1912	А	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Топливо индицируется в литрах * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDataLink Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2111	А	ES (с'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2113	А	LX (с'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2114 2128	А	CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDataLink Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
GX 460 (с'10→)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	•	А	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDataLink Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2127	В	RX Hybrid (с'04→09)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"	
	2115	В	GS (с'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора	
IS (с'06→13)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200		39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000		
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель				
LAMBORGHINI	1413	B	Gallardo (c'08→)	дверь водителя	•	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
				дверь передняя правая	•	
				дверь задняя левая	—	
				дверь задняя правая	—	
				капот	•	
				багажник	•	
				зажигание	•	
				педаль тормоза	•	
				габариты	•	
				ручной тормоз	•	
				Паркинг (АКПП)	—	
				Тахометр	•	
				Слейв-режим	—	
				Слейв-режим по багажнику	—	
				Статус штатной тревоги	—	
				Запуск двигателя от штатного брелока	—	
				Скорость	—	
				Уровень топлива в баке	—	
				Температура салона	—	
				Температура двигателя	—	
				Температура за бортом	—	
				запирание/отпирание замков дверей	•	
				поднятие (закрытие) всех стекол	—	
				световая индикация *	Г	
				постановка на штатную охрану	—	
				снятие со штатной охраны	—	
				открытие багажника	—	
				пошаговое снятие с охраны	—	
				Дополнительная функция по CAN	—	
				Запуск предпускового подогревателя	—	
				Запуск двигателя по CAN**	—	
				Имитация открытия двери после АЗ	—	
				Блокировка по CAN	—	
				Управление штатным клаксоном	—	
				кнопки валидатора	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
1618	B	Range Rover (c'07→09)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
			•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
5211	А	C 204 (c'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		CL 216 (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		CLS 218 (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		E 207 Coupe (c'09→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		E 212 (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		GLK 204 (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		SLK 171 (c'11→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		S 221 (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5212	А	Sprinter 906 (c'06→)	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—				●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Viano 639 (c'03→)	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—				●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Vito 639 (c'03→)	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—				●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5213	В	G (W463) Gelandewagen (c'04→14)	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—				●	—	А	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5214	В	A (W169) (c'04→13)	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—				●	●	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●		
		B (W245) (c'05→12)	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—				●	●	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
5215	В	CLK 209 (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●		
		CLS 219 (c'05→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
		E 211 (c'02→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		GL 164 (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Включение обогрева заднего стекла, зеркал и водительского сидения
** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN
Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневоый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневоый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневоый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневоый провод

* Кнопки регулировки громкости на руле
** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигания)
* **Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневоый провод**

* Кнопки регулировки громкости на руле

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
MERCEDSES		ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	A	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	** Запуск предпускового подогревателя по CAN * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод				
		R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*			
	5216	A	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	-	A	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	-	•	* Включение оборота заднего стекла и водит сидения. ** Запуск предпускового подогревателя по CAN ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart no CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
			ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	-	A	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	-	•	*
			A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	
			B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	*
	5216	A	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5216	A	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5217	A	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-							•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. * Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
	5217	A	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		
5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт		

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания																	
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																		
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора																	
5221	A	V-class (W447) (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	—	A	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—		* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод															
5222	A	G-class (W463) (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•						•	•	—	A	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод															
5216	A	GLE (c'15→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	A	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод																

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																						Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																		39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"																		
			MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый																	
	5118	B	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый																		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
Код		Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Примечания			
Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																																
2211	A	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•																				Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN *Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие	
		Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•																				Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый
		Outlander XL (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•																			Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуте приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый	
2211	A	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•											•									* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный	
2212	A	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-																					Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																																			
Код		39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																			
Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		Модель																																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	
MITSUBISHI	2213	A	L200 (c'08→15)																				* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями														
			Pajero Sport (c'08→)																				** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.														
	2214	A																					* В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"														
																							Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow														
																							Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях														
																							*Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разьеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow														
2215	A	Colt(c'04→11)																				*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены															
2216	B	Grandis (c'03→09)																				Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow															
2217	A	L200 (c'15→)																				Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN															
																						Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow															

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																		
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																		39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
2312	B	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							Г	*	*	-	-	•	-	-	-	•	-	-				* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. ** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
2313	B	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-																							Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
2315	A	JUKE (c '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-			Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-							Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-							Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Qashqai (c'07→14), * X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•							Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2346	B	Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-								Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2326	B	X-Trail правый руль (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-									Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2316	A	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-									Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Note (c'06→) Tiida (c '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-								Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2345	B	Tiida (правый руль) (c '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-									Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			* Включение обогрева зеркал и заднего стекла Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2317	B	350Z (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-									Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•									Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																															
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		Модель		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																	
						Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																											
						дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора							
2318	A	Navara (c'06→) keyless		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Pathfinder (c'06→14) keyless		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Qashqai (c'07→14)keyless		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X-Trail (c'07→15) keyless		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2319	A	Micra(c'06→) keyless		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Note (c'06→) keyless		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tiida (c '07→15) keyless		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321	A	Murano (c '10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Patrol (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
2322	A	JUKE (c '11→) keyless		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
2329	B	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																																		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
2321	A	Tiida (с'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•						•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	
																				* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100																	
																				Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow																	

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
OPEL	1311	A	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-				
			Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-		
	1312	B	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	1313	A	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
			Insignia (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1319	A	Insignia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1324	A	Insignia Country Tourer (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1313	A	Meriva ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1318	A	Mokka ('12→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1319	A	Mokka ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

без системы Open&Start.
 ** Только для Astra седан.
 *** по CAN2 реализована команда вращения стартера
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Слейв режим работает и при включенном зажигании
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

* Наличие функции зависит от комплектации
 ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока
 *** Включение обогрева водительского сидения
 **** Только в режиме охраны
 код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	
1715	A	2008 (с '13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1714	A	Expert (с'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	A	Boxer (с'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	A	Boxer (с'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																										
Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		Модель		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля			Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания																																																				
						Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200			39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																																																	
PEUGEOT	2211	A	4007 (с '07→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	—	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	—	Статус штатной тревоги	—	Запуск двигателя от штатного брелока	—	Скорость	—	Уровень топлива в баке	•	Температура салона	—	Температура двигателя	—	Температура за бортом	—	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	•	световая индикация *	—	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	—	подготовке снятие с охраны	—	Дополнительная функция по CAN	—	Запуск предпускового подогревателя	—	Запуск двигателя по CAN**	—	Имитация открытия двери после АЗ	—	Блокировка по CAN	—	Управление штатным клаксоном	—	кнопки валидатора	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
			4008 (с '12→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	—	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	—	Статус штатной тревоги	—	Запуск двигателя от штатного брелока	—	Скорость	—	Уровень топлива в баке	•	Температура салона	—	Температура двигателя	—	Температура за бортом	—	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	•	световая индикация *	—	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	—	подготовке снятие с охраны	—	Дополнительная функция по CAN	—	Запуск предпускового подогревателя	—	Запуск двигателя по CAN**	—	Имитация открытия двери после АЗ	—	Блокировка по CAN	—	Управление штатным клаксоном	—	кнопки валидатора	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
PORSCHE	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	B	Panamera (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	Г	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1134	B	911 (c'05→12)	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																			
1131 1133	A	Macan (c'14→)																																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
		•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему</p> <p>код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы.</p> <p>Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p> <p>Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания					
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
RENAULT	2316	A	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2328	B	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	4211	A	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4212	A	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4213	A	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4214	A	Duster (c'11→15)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4215	A	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
			Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Duster II (c'15→)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4216	A	Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Без запираения багажника
 ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод. двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл. зажигания)
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
 ** В зависимости от комплектации
 *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.										
SAAB	4112	В	9-3 (с'02→)	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
							Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000		
							дверь водителя			
							дверь передняя правая			
							дверь задняя левая			
							дверь задняя правая			
							капот			
							багажник			
							зажигание			
							педаль тормоза			
							габариты			
							ручной тормоз			
							Паркинг (АКПП)			
							Тахометр	*		
							Слейв-режим	•		
							Слейв-режим по багажнику	—		
							Статус штатной тревоги	—		
							Запуск двигателя от штатного брелока	—		
							Скорость	—		
							Уровень топлива в баке			
							Температура салона			
							Температура двигателя			
							Температура за бортом			
							запирание/отпирание замков дверей	•		
							поднятие (закрытие) всех стекол	**		
							световая индикация *	А		
							постановка на штатную охрану	—		
							снятие со штатной охраны	—		
							открытие багажника	—		
							пошаговое снятие с охраны	—		
							Дополнительная функция по CAN	—		
							Запуск предпускового подогревателя	—		
							Запуск двигателя по CAN**	—		
							Имитация открытия двери после АЗ	—		
							Блокировка по CAN	—		
							Управление штатным клаксоном	—		
							кнопки валидатора	—		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* статус заведенного двигателя
 ** Функция доступно только при включенном зажигании
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																			
		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																											
Код		Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора						
1111	A,B	Octavia 2 (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле		
	1113	B	Octavia 2 FL (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	Г	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100		
Superb (c'09→)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	-	Г	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
Yeti (c'10→)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	-	Г	●	*	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Кнопки на руле	
1117	A	Octavia 2 FL (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	-	Г	*	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запирания лючка бензобака. Запуск предпускового подогревателя по CAN. Подключение к CAN1: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L		
		Superb (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	-	Г	*	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	** Подключение к CAN1: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L	
		Yeti (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	-	Г	*	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Подключение к CAN1: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L
1114	B	Fabia (c'05→10)	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-						●	-	A	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Roomster (c'06→)	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-						●	-	A	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1115	A	Fabia (с мая '10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1118	A	Fabia (c'10→) Classic	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	-	*	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																				
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовка снятия с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
SKODA	1121	B	Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Работает только запуск от штатного брелока Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1123	B	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле *** Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
			Yeti (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
1129	A	Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	Внимание! Использовать версии прошивки не ниже 1.80 Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!) * Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. ** Включение обогрева переднего и заднего стекол. Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1115	A	Rapid (c'14→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1129	A	Rapid (с'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	A	Superb (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Вкл_выкл функции "старт-стоп". Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Modelь																									39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану					снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
2511	A	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
		Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
		Legacy (c'04→10)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал *** Функция доступна на а/м с правым рулем
2512	A	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Без keyless Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания													
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	подготовке снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
SUBARU	2513	A	Legacy (c'09→)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● ● **	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля *** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)	
			Outback (c'10→15)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	● ● **	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2513	A	Legacy (правый руль) (c'09→)	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	● ● **	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля ● Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow ** Подключение к CAN2 на BCM: красный - CanHigh, голубой - CanLow	
	2514	A	XV (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● ● *	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации ● Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2515	A	XV (c'12→) keyless	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● *	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ● Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	A	Forester (c'13→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	● ● **	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ● Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	A	Impreza WRX STI (c'14→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	● ● **	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ● Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания														
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																			
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
2516	B	Forester (c'09→12) (правый руль)		•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	B	Impreza WRX STI (c'08→13)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2518	A	Outback (c'15→)		•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
TOY	2125	B	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2126	B	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2514	A	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2115	B	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2129	B	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2134	B	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																			
2121	A	Land Cruiser 200 рестайлинг II (с'15→)																				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																						39xx/5000new/3970PRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
UAZ	1921	-	Patriot (c'14→)	•	•	•	•	-	**	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Работает только с системами семейства X20XU, DXL5000PRO, DX5200 *Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". **Подключить в соответствии с картой установки. Подключение к CAN в диагностическом разьеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN	
1111	A,B		Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кроме а/м Passat Variant Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
			Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Tiguan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Touran (c'03→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1112	B		VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	*Управление по шине W-BUS Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																	
Код		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
VOLKSWAGEN	1117	A	Scirocco (c'09→)	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	Г	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100	
			Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	Г	*	*	•	–	–	–	–	•	–	–	–	•	
			Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	•	Г	*	*	•	–	–	•	–	•	–	–	–	•
			Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	Г	*	*	•	–	–	–	–	•	–	–	–	•
			Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	Г	*	*	•	–	–	–	–	•	–	–	–	•
			Touran (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–					•	–	Г	*	*	•	–	–	–	–	–	–	–	–
	1124	B	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	А	*	*	•	–	–	–	–	•	–	–	–	•	
			Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	А	*	*	•	–	–	–	–	•	–	–	–	•
	1127	A	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	Г	•	–	•	–	–	–	–	•	–	–	–	•
			Tiguan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					•	•	Г	•	–	•	–	–	•	–	•	–	–	•	
			Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	Г	•	–	•	–	–	–	–	•	–	–	–	•
			Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	Г	•	–	•	–	–	–	–	•	–	–	–	•
	1118	A	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1135	A	Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•								–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.																																				
			Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)																																				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
1511	B	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		S80 (c'05→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XC90 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	B	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	B	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1514	A	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1515	A	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1519			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал.
 **Управление Webasto по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей
 Управление Webasto осуществляется по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Без запираения багажника
 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника)
 Управление Webasto осуществляется по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																						Примечания																
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																								
VOLVO	1516	A	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	**	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	**	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1516	A	S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	***	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	**	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1517	B	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	**	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1518	A	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	**	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1521	A	V40 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
			* Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow																																					
			* Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow																																					
			* Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow																																					
			* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow																																					
			* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100																																					

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL3970PRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 3970PRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																						
1523	A	XC90 (c'15→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
			•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<p>* управление по CAN</p> <p>Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком</p> <p>CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый</p> <p>Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме контакт № 6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow</p>	