

Камера заднего вида

Инструкция по эксплуатации

Модель CL-CCD-20-170

Перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.

Благодарим Вас за покупку камеры заднего вида CL-CCD-20-170

Мы ценим Ваш выбор и надеемся, что при правильной эксплуатации данное изделие будет служить Вам в течение долгих лет.

Заводом-изготовителем устанавливается срок службы данного изделия – 12 месяцев.

Производитель: PJ-AUTO ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED, CHINA

Дистрибьютор: ООО «Славянский Двор», г. Уссурийск, Приморский край, ул. Заречная, д. 4, кв. 30

Описание

Альтернативный вариант парктроникам – камера заднего вида CL-CCD-20-170. Позволяет четко контролировать ситуацию при движении задним ходом и вовремя заметить и среагировать на все препятствия, как статичные, так и движущиеся.

- **Широкий угол обзора (170°)** позволяет контролировать практически все пространство в непосредственной близости от заднего бампера автомобиля.
- **Цветная матрица** камеры достоверно отображает картинку во время парковки или движения задним ходом.
- **Герметичность** корпуса камеры позволяет эксплуатировать её даже в суровых условиях российского бездорожья. Линза камеры легко очищается.
- **Ночной режим.** Высокая чувствительность матрицы (0,1 LUX) хорошо передает картинку при освещении штатными фонарями заднего хода.
- **Функция автоматического зеркального отображения** позволяет видеть на мониторе объекты так, как они расположены в реальности.
- **Функция автоматического включения камеры.** Для того чтобы камера начала работать, нужно лишь включить заднюю передачу. Камера автоматически начнет передачу изображения. При выключении передачи заднего хода, камера автоматически выключается.
- **Камера универсальна в плане установки.** Её можно ставить на любые модели автомобилей.

Комплектация

1. Камера заднего вида – 1 шт.
2. Видеокабель для подключения к монитору – 1 шт.
3. Кабель питания – 1 шт.
4. Шуруп – 2 шт.
5. Инструкция – 1 шт.
6. Упаковка – 1 шт.

Установка камеры заднего вида

Подключите провод питания и видеокабель к камере заднего вида.

- Питание подключается следующим образом: в красный разъем камеры вставьте разъем шнура питания. Зачищенные концы шнура питания необходимо подключить к питанию лампы заднего хода автомобиля (красный провод к + 12В, а черный - земля).
- Вставьте желтый штекер (любой) видеокабеля в желтый разъем камеры. Проложите видеосхнур до устройства с экраном (автомобиль, навигатор и т.д.) с видеовходом и подключите к нему.

Установите камеру по центру заднего бампера и прикрутите её шурупами.

Технические характеристики

1. Матрица камеры: Цветная CCD 1/4 дюйма
2. Минимальная освещенность: 0.1 Lux
3. ТВ система: PAL
4. Разрешение: 420 ТВ линий
5. Количество пикселей: 628 x 582
6. Питание: 12V
7. Угол обзора: 170°
8. Цвет: Черный
9. Влагозащита и защита от пыли: IP66
10. Диапазон рабочих температур: -20С - +65С