

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания															
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
ACURA	2613	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—			
	2611	RDX (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2615	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2618	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p> <p>* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H</p> <p>* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуге приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</p>																																			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слев-режим	Слев-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
AUDI	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1128	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1412 или 1416	A4/S4 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		A5/S5 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-
		Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1411	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей,
• багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания.
** Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.

** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset".
*** Закрытие багажника (лифт)
**** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS

Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы.
• Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
**

* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1122	A6 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1133	A6/A6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	A6 allroad (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	A7 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1414	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
AUDI	1122	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1117	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																							Примечания														
Код	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДы																					
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100			
5114	7 (F01,02) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.		
	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	X3 (E83) (c'03→10')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)	
	X5 (E53) (c'99→06')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5 (E39) (c'96→03')	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Z4 (E85/E86) (c'06→09')	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
BMW	5116	3(F30) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	* Включение обогрева водительского сидения • ** Кнопки регулировки громкости на руле ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5117	1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	* Включение обогрева передних сидений • ** Кнопки регулировки громкости на руле ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	
	5117	3 GT (F34) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	* Включение обогрева передних сидений • ** Кнопки регулировки громкости на руле ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	
	5119	X5(F15) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания															
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
CADILLAC	4111	Escalade (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A *	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	** Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	4112	BLS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1316	SRXII (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	•	-	-	•	•	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
CHANGAN	3311	CS-35 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																			
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new																	39xx/5000new																		
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
4111	Tahoe (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A *	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	•	•	**	<p>* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</p>

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания												
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CHRYSLER	4311	300C (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
	Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	
	4312	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4315	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэив-режим	Слэив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CITROEN	Berlingo (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием	
	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
	C4, C4 Picasso (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
	C5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -"
	C8 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	Jumpy 3 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow
	C4 New (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow	
	C4 Grand Picasso (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-й (зеленый) Can-high, 18-(красный) Can-Low	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания												
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CITROEN	DS3 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•	
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
	DS4 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
	1711 или 1713 или 1714 или 1715	DS5 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•
		Jumper (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1717	Jumper (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2211	C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C-Crosser (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* В зависимости от комплектации
 Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном
 Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
 Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow

Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном
 Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow
 Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании
 ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.
 Подключение к CAN1: разьем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания												
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
DODGE	4311	Avanger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	
		Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
		Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
		Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
	Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	
	4312	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4317	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
FIAT	2711	Cedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
	1712	Ducato (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4318	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6- контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3- контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1712	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1718	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1717	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1721	500 (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "работа". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
FORD	Edge ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1218	Escape Hybrid ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	**	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow	
		Explorer ('11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя.
		F150 Raptor ('11→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.
	1219	Transit ('11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1222	Ranger('12→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1224 1234	Kuga (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	•	-	
	1225	Mustang (c'11→)	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	*	-	•					-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow
	1226	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	•	**	•	***	-					-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow
	1227	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	*	-					•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания												
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику *	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
		Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	-					•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 CanHigh, контакт №11-CanLow	
GAZ	2811	Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
GEELY	2911	Embrand (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
2613	Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					*	-	Г **	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	Accord (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2617	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2616	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
 ** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 одним проводом : на приборной панели или в жгуте водит. двери зеленый провод CanHigh

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

* Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разьема 7pin.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																		
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора							
3123	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*				
3114	Genesis Sedan	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*			
3115	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3124	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	
3116	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	
3117	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	
3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*
3119	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета

* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон
 Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

* Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника
 Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз".
 Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета

* Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ									Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
JAGUAR	1811 Jaguar XF (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•					-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Включение обогрева руля и водит. сидения. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1812 Jaguar XJ (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-
4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313	Grand Cherokee (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	**	-	•	•	•	•	•
4317	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	*	-	•	•	•	•	•	**	-	•	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* В зависимости от комплектации.
Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)
 ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания)
 *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"
 **** Запуск бесключевого обходчика Fortin, iDataLink
Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow
Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
 ** Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания															
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
4314	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	
4319	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	-	•	*	•	•	•	-	-					•	-	A**	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4321	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•
																					* Включение обогрева передних сидений Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow																
																					* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow																
																					* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow																

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания												
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3223	Cerato keyless ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом пороге
	3211	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		Sorento ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•
3112	Optima ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	* С системой Start/Stop Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания														
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
3112 3113	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-		* В зависимости от комплектации ** Кнопка отпирания на крышке багажника ** Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов		
	3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов	
3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов	
3217	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	* Статус заведенного двигателя ** Кнопка отпирания на крышке багажника *** Только в комплектации Keyless ** Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
3218	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3219	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации * Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания														
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
3221	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	*	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-			* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")
3222	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
3224	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)
3225	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме б - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме б -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания												
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2131	RX450 Hybrid(c'10 →)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-					•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
LAMBORGHINI	1413 Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Статус "Ready"
Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -
контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Примечания																					
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																						
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new					39xx/5000new																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
1618	Range Rover (c'07→09)	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания														
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
M	R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	*	красный провод, CANLow- коричневый провод		
	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-		
	ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	* Включение оборота заднего стекла и водит сидения. **Запуск предпускового подогревателя по CAN
	A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		
	5216	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5216	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5217	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5217	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
5219	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																	
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																										
NISS			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора						
	2327	AD (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
	2328	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Murano (c'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2334	Fuga (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2343	March (c '06→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2344	Caravan (c '06→12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2332	Teana (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333	Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2335	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания											
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
4214		Terrano (с'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ									Примечания												
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1717	Boxer (с'13→)	•	•	—	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания											
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	
PONTIAC	2123	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-						•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
PORSCHE	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	Panamera (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	•	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1134	911 (c'11→)	•	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	•	•	•	-				•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1131	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-					•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	•	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания												
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
RENAULT	2316	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2328	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4212	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4214	Duster (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4215	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Sandero Stepway II (c'13→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
4216	Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Без запираения багажника
 ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
 ** В зависимости от комплектации
 *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* статус заведенного двигателя
 ** Функция доступно только при включенном зажигании
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																		
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**			
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**		
	1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
	1132	Leon (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

• При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану. (без запираения лючка бензобака)
 **Кнопки валидатора на руле
 • Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																	
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора						
SKODA 1123	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	-	•	•	**				
	Yeti (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**		
1129	Octavia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				-	•	-	•	**	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	**	
1115	Rapid (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	**

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.
 ** Кнопки на руле
 ***Наличие функции зависит от комплектации
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Использовать версии прошивки не ниже 1.80
 Управление замками подключить аналогово на кнопку цз в салоне (обязательно разрешить чтение статуса цз по CAN!!!)
 *Функция доступна только при включенном зажигании
 ** Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN.
 *** Включение обогрева переднего и заднего стекол.
Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1 в белом разьеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания														
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
SSANG YONG 6111	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
	Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow
	Actyon (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	*	•	•	•	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
2515	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2516	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	Impreza Impreza WRX STI (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания														
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
		Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
		Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	2712	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
2713	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 ** Управление снятием и постановкой штатной сигнализации - только при выключенном зажигании.
 *** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
2111	Alphard (пр.руль, куз. 20,25) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Camry (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Corolla (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Noah (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IQ (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ractis (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Yaris (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Premio II (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Allion (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Corolla Fielder (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vellfire (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vitz II (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Voxy (c'07→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wish (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Land Cruiser 200 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 CanHigh, контакт №14-CanLow

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость
 * В комплектации keyless
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
 *** Только при включенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 CanHigh, контакт №14-CanLow

* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания												
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
ТОУОТА 2113 или 2123	Land Cruiser 202 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло	
	RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
	Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
	Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2114 2128	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
	Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	Venza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
	Estima (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2116	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** Статус "READY"		
	Sai (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код		Модель		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
				X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																				
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны		открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ
2117	Land Cruiser 200 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•				•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-		* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. Подключение к CAN2 (блок ECU): CanHigh - серый, CanLow - красный.
	Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	*	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2118	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2121	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•				•	•	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-		* Для комплектации keyless Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании.
	RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-				•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания															
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
TOYOTA	2124	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-					•	•	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2125	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2115	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2121	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	*	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
VOLKSWAGEN	1111	Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Кроме а/м Passat Variant Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.					
		Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		-				
		Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		-	-			
		Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	*	-	-	-	-	-		-	-	-		
		Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		Tiguan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		Touran (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	1112	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	А	•	•	•	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*Управление по шине W-BUS Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1113	Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания.
		Jetta (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
		Passat (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**
		Tiguan (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**
	1114	Multivan (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Polo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1115	T5 & Caravelle (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Управление по шине W-BUS Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	Polo Sedan (Highline) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Multivan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
VOLKSWAGEN	1117	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	•	•	–	–	–	–	•	–	•	**	
		Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	–	–	•	–	•	–	•	**
		Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	–	–	–	–	•	–	•	**
		Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	–	–	–	–	•	–	•	**
	1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	А	•	•	•	–	–	–	–	•	–	•	**
		Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	А	•	•	•	–	–	–	–	•	–	•	**
	1127	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	Г	•	–	•	–	–	–	–	•	–	•	*
		Tiguan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	–	•	–	–	•	–	•	–	•	*
		Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	–	•	–	–	–	–	•	–	•	*
		Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	–	•	–	–	–	–	•	–	•	*
	1118	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	1135	Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охран. (без запирания лючка бензобака)
 **Кнопки на руле
 Запуск предпускового подогревателя по CAN
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Кнопки на руле
 Запуск предпускового подогревателя по CAN
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания								
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S80 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XC90 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
1514	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1515	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
1519		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-
ILVO	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал.
 **Управление Webasto по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Без запираения багажника
 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника)
 Управление Webasto осуществляется по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
VC		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
1516	XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1516	S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1517	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1518	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1521	V40 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow