
NIGHT BREAKER UNLIMITED

Галогенные лампы для автомобильных фар



Области применения

- Фары головного света


Преимущества продукта

- На 110 % более белый свет на дороге (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
- На 40 м длиннее световой конус (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
- На 20 % более белый свет (по сравнению со стандартными галогенными лампами)
- Водители замечают препятствия и распознают опасные ситуации гораздо раньше
- Оптимальное освещение для увеличения времени на реагирование
- Запатентованное покрытие синего кольца для снижения эффекта отраженного ослепления
- Более эффективное генерирование света благодаря оптимизированной формуле инертного газа
- Более высокая упругость благодаря особо прочной спирали


Характеристики продукта

- Дизайн, привлекающий внимание, с частичным синим покрытием и серебристым цоколем

Данные о продуктовой линейке



Product line drawing



Product line drawing

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные		Размеры и вес	
	Мощность на входе	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Длина	Диаметр
64150NBU	68 Вт ²⁾	55,0 Вт	12,0 В	13,2 В	1550 лм	±15 %	67,5 mm	9 mm
64151NBU	68 Вт ²⁾	55,0 Вт	12,0 В	13,2 В	1450 лм	±15 %	42,0 mm	11,0 mm
64193NBU	75 / 68 Вт ²⁾	60,0 Вт	12,0 В	13,2 В	1650/1000 лм	±15 %	82,0 mm	13,0 mm
64210NBU	58 Вт ²⁾	55,0 Вт	12,0 В	13,2 В	1500 лм	±10 %	59,0 mm	12,0 mm
64212NBU ¹⁾	43 Вт ²⁾	35,0 Вт	12,0 В	13,2 В	800 лм	±15 %	67,0 mm	12,0 mm
64211NBU	62 Вт ²⁾	55,0 Вт	12,0 В	13,2 В	1350 лм	±10 %	67,0 mm	12,0 mm
9005NBU	73 Вт ²⁾	60,0 Вт	12,0 В	13,2 В	1700 лм	±12 %	80,3 mm	12,0 mm
9006NBU	62 Вт ²⁾	51,0 Вт	12,0 В	13,2 В	1000 лм	±15 %	80,3 mm	12,0 mm

Описание продукта	Срок службы		Дополнительные данные	Сертификаты и Стандарты	Классификация
	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Цоколь	ECE-категория	Номер заказа
64150NBU	150 h	300 h	P14.5s	H1	64150NBU 55W 12
64151NBU	150 h	300 h	PK22s	H3	64151NBU 55W 12
64193NBU	80 / 300 h ³⁾	160 / 500 h ³⁾	P43t	H4	64193NBU 60/55W
64210NBU	150 h	250 h	PX26d	H7	64210NBU 55W 12
64212NBU ¹⁾	400 h	800 h	PGJ19-1	H8	64212NBU 35W 12
64211NBU	150 h	250 h	PGJ19-2	H11	64211NBU 55W 12
9005NBU	110 h	210 h	P20d	HВ3	9005NBU 60W 12V
9006NBU	270 h	500 h	P22d	HВ4	9006NBU 51W 12V

¹⁾ Лампа соответствует требованиям ECE R 37 и SAE (DOT)

²⁾ Максимум

Данные о продуктовой линейке

³⁾ Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.