


ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ

Процедура выполняется в том случае, если в память системы необходимо записать дополнительный брелок (или новый, взамен утраченного или вышедшего из строя). Система PHARAON LC-200 способна хранить в памяти данные четырех брелоков. Для программирования брелоков необходимо выполнить следующие действия:

1. Снимите систему с охраны, включите и снова выключите зажигание, затем, не позднее 10 секунд, нажмите и удерживайте кнопку VALET на антенном модуле. Отпустите кнопку VALET, как только светодиод на антенном модуле начнет часто мигать. Еще раз нажмите и удерживайте кнопку VALET пока не услышите 2 коротких звуковых сигнала сирены. Отпустите кнопку VALET.
2. Нажмите кнопку  первого брелока. Прозвучит один сигнал сирены, подтверждающий прием кода первого брелока.
3. Нажмите кнопку второго брелока. Прозвучат два сигнала сирены, подтверждающие прием кода второго брелока.
4. Повторите эти действия для оставшихся брелоков (если они имеются).
5. После программирования последнего брелока включите зажигание для выхода из режима программирования. В подтверждение выхода из режима программирования брелоков прозвучат два длинных звуковых сигнала сирены.

ПРИМЕЧАНИЕ

В памяти системы сохраняются только те брелоки, которые участвовали в последней процедуре программирования. Все ранее записанные коды брелоков будут стерты. Система самостоятельно выходит из режима программирования брелоков, при паузе между действиями более 20 секунд.