

Colt XS

Извещатель со сдвоенным ИК-сенсором

Colt VC

Извещатель с линзой "шторой"

Colt Quad PI

ПИК извещатель невосприимчивый к движению животных

Извещатели

Серия Colt

- Сдвоенный пироэлектрический сенсор
 - 15 м объемная зона обнаружения (Colt XS)
 - 10 м вертикальная зона обнаружения типа штора (Colt VC)
 - 10 м объемная зона обнаружения (Colt PI); невосприимчивость к животным до 20 кг
 - Регулируемые настройки чувствительности
 - Автоматическая температурная компенсация
 - Комплектуется кронштейном EB1
 - Герметичная оптика
 - 3 мм АВС пластик



КОММЕРЧЕСКИЙ/ЖИЛОЙ СЕКТОР


Особенности продукта

Особенность	Описание	Colt XS	Colt Quad PI	Colt VC
15 м объёмный извещатель	15 м объёмная зона обнаружения Идеально для защиты жилых помещений и офисов	✓	✗	✗
10 м извещатель "штора"	10 м зона обнаружения "штора" Идеально для защиты жилых окон и витрин	✗	✗	✓
Линза 30 метровой дальности	30 м "коридорная" линза Идеальная защита узких проходов и коридоров	✓	✗	✗
10 м объемная зона; извещатель нечувствительный к движению животных	Извещатель способен отличить злоумышленника от животного весом до 20 кг.	✗	✓	✗
Корректируемые параметры настройки чувствительности	Регулируются параметры настройки чувствительности при монтаже, в зависимости от окружающего фона.	Счетчик импульсов 1,2,3	PI	Счетчик импульсов 1
Автоматическая температурная компенсация	Когда извещатель используется в среде с высокой температурой, эта технология автоматически корректирует чувствительность датчика, позволяя ему поддерживать ее в нужном диапазоне, даже если фоновая температура почти равна температуре кожного покрова человека (32°C)	✓	✓	✓
Кронштейн EB1	Универсальный облегченный кронштейн для монтажа на потолок или стену	✓	✓	✓
Герметичная оптика	Защищает от проникновения насекомых, препятствует потоку воздуха перед пироэлектрическим сенсором и защищает от неблагоприятных отражений ИК излучения от корпуса извещателя.	✓	✓	✓
ABC пластик	Полированый АВС пластик толщиной 3 мм хорошо защищает пироэлектрический сенсор от электростатики.	✓	✓	✓

Диаграммы линз


Линза 1: Объемная

(Call X5)




Линза 3: Вертикальная "штора"


(Gd₃W₂)



Линза 4: "Коридорная"



10м линза с объемной зоной обнаружения для извещателя невосприимчивого к движению животных (Colt Quad PI)



Технические параметры

Электрические параметры	
Рабочее напряжение	9-16 В пост. тока (12 В ном.)
Ток в дежурном режиме	12 мА (при 12 В)
Ток в режиме тревоги	11 мА (при 12 В)
Реле	Твердотельное
Выход реле	60 В пост. тока, 50 мА
Контакты таймера	12 В макс., 50 мА макс.
Устойчивость к непрерывному излучению 80-2000 МГц	50 В/м
Устойчивость к радиопомехам с амплитудной модуляцией 80-2000 МГц	20 В/м
Устойчивость к радиопомехам с импульсной модуляцией 80-2000 МГц	25 В/м

Рабочие параметры	
Длительность периода тревоги	2,5 сек
Скорость обнаружения	от 0,3 до 3м/с
Рабочая температура	от -30°C до +70°C
Температура хранения	от -40°C до +80°C

Параметры оптики	
Фильтр белого света	6500 люкс
Оптика	Герметичная
Линза	Линза Френеля для инфракрасного спектра
Регулировка наклона	Фильтр ультрафиолетового света
Настройка наклона	0° - 12°


Монтаж	
Оптимальная высота установки	от 1,8 до 2,4 м




Colt XS, Colt Quad PI, Colt VC
Для использования в EN50131-1
Класс безопасности 2
Экологический класс 2

Область обнаружения и плата извещателя


Объемная линза



Вертикальная линза "штора"




"Коридорная" линза




Выбор перечисленных выше линз говорит, что Colt XS - идеальный выбор для различных применений


Объемная линзы для извещателя
невосприимчивого к животным (Colt Quad PI)



Печатная плата



Вес и Размеры



Высокая степень невосприимчивости Colt Quad PI к движению животных достигается благодаря PI линзы с счетверенными зонами. Верхние 3 уровня линзы работают как нормальные объемные зоны. Однако 2 нижних уровня линзы выполнены склеек не в фокусе и, фактически, действуют как маска инфракрасной энергии от животного весом менее 20 кг. В дополнении к особенностям оптики извещатель обладает специальным алгоритмом обработки сигнала. Высокая невосприимчивость к животным гарантируется до высоты 1 м.



Colt XS имеет пироэлектрический сенсор, содержащий два чувствительных элемента, поэтому при проектировании этих элементов сквозь линзу образуются две зоны, как показано на рис. слева. Для того чтобы вызвать тревогу, необходимо пересечь одну или две эти зоны.

Информация

Соответствие стандартам	
Европа	CE
Россия	РС

Минимальная упаковка:	50
Вес упаковки:	5,6кг (XS/VC) 5,42кг (PI)
Гарантия:	5 лет
Произведено	Великобритания